


Montageart: Wandanbau  
 Schutzart: IP 54  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 120, B 175, H 40  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wandleuchte indirekt abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: Konverter  
 Spannung: 200 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung: 9 W  
 Leuchten an Sicherung B10A: 110  
 Leuchten an Sicherung B16A: 180  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit: 25 A / 13 µs  
 Leuchtenlichtausbeute: 33



### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung: 850°C - 30 Sekunden  
 Sicherheitszeichen: F-Zeichen  
 Schutzart: IP 54  
 Schutzklasse: I  
 Schlagschutz: IK06 (Schlagschutz 1 Joule)  
 Sonstige Zeichen: WEEE-Zeichen  
 Umgebungstemperatur min.: -20 °C  
 Umgebungstemperatur max.: 25 °C  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel: A+  
 Länderkennzeichnung: CE  
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel: A+

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl: 1  
 Leuchtmittel: LED  
 Sockel:  
 Lichtfarbe: 830  
 Farbtemperatur: 3000K  
 Lebensdauer: 25000 h (L70/B50)

### Maße und Gewichte:

Länge L: 120 mm  
 Breite B: 175 mm  
 Höhe H: 40 mm  
 Gewicht: 620

### Lichttechnik:

UGR: 23,7  
 Ausstrahl-Winkel: 0°/80°/0°/65°  
 Bemessungs-Lichtstrom: 290 lm  
 Farbwiedergabeindex: 82