

451186.009.19




Serie: Planox ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
 Schutzart: IP 66
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1650, B 67, H 71
 Lieferbare Farbe: grau

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Inklusive eingebauten Bewegungsmelder im "Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	36 W
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	5
Leuchten an Sicherung C10A	6
Leuchten an Sicherung C16A	10
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A
Leuchtenlichtausbeute	102



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:



Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	1.650 mm
Breite B	67 mm
Höhe H	71 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,25 kg

Lichttechnik:

Bemessungs-Lichtstrom	3.650 lm
UGR	22,9
Ausstrahl-Winkel	169°/108°
Farbwiedergabeindex	85



451186.009.19



Serie: Planox ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 1650, B 67, H 71
Lieferbare Farbe: grau

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Inklusive eingebauten Bewegungsmelder im "Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss

982179.009 Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss grau

Drehverschluss

982186.009 Drehverschluss grau

Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung

982180.000 Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung edelstahl