





REICHWEITE



H	Ø*	Ø*
2,0 m	4 m	10 m
2,5 m	5 m	12 m
3,0 m	6 m	14 m
3,5 m	7 m	16 m
4,0 m	(8 m)	16 m
5,0 m	(8 m)	16 m
6,0 m	(8 m)	16 m

* Maximalwerte



- Präsenz (Aufenthaltsbereich)**
Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegung (Durchgangsbereich)**
Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Plus Präsenz Swiss Garde 360 Plus Präsenz RA

Präsenzmelder 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal

MERKMALE



- Ideal für alle Standard Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräume, Kellerräume etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme $\leq 0,25W$
- Als Voll- oder Halbausomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Taster möglich

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2000W/8,7A ohmisch (cos φ 1,0)
 1000VA/4,35A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: ca. Ø 6 m Präsenz, ca. Ø 14 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–6 m
Dämmungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: Swiss Garde 360 Plus Präsenz: 88x88x35 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 360 Plus Präsenz RA: Ø 105x35 mm (Sichtmass)

Farbvarianten



Weitere Farbvarianten auf Anfrage

AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

IP55 Gehäuse




Strahlwassergeschützte Gehäuse für Auf- und Unterputzmontage
 siehe Züblin Katalog

Swiss Garde 360 Plus Präsenz



Swiss Garde 360 Plus Präsenz RA
 RA = Runde Abdeckung



Beschreibung

	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Plus Präsenz	weiss	25450	535 938 300
Swiss Garde 360 Plus Präsenz RA	weiss	25460	535 938 304
Swiss Garde 360 Plus Präsenz RA	schwarz	25461	535 938 354
Swiss Garde 360 Plus Präsenz RA	alu	25462	535 938 374

Produktmatrix siehe Züblin Katalog