





REICHWEITE



H	Ø*	Ø*
2 m	5 m	20 m
3 m	7 m	26 m
4 m	9 m	28 m
5 m	(10 m)	30 m
6 m	(10 m)	30 m
7 m	(10 m)	30 m
8 m	(10 m)	30 m

* Maximalwerte



- Präsenz (Aufenthaltsbereich)**
 Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegung (Durchgangsbereich)**
 Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
 Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Präsenz Slave 30 m Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 30 m

Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal zu Master Serien gleicher Bauform

MERKMALE

PIR **IP20**

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: nur in Kombination mit Swiss Garde 360 Präsenz Master
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: ca. Ø 7 m Präsenz, ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: Swiss Garde 360 Präsenz Slave 30 m: 88x88x50 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 30 m: Ø 105x50 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen: TÜV Süd, CE

AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

IP55 Gehäuse




Strahlwassergeschützte Gehäuse für Auf- und Unterputzmontage
 siehe Züblin Katalog

SG 360 Präsenz Slave 30 m



SG 360 Präsenz Slave RA 30 m RA = Runde Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 360 Präsenz Slave 30 m	weiss	25464
Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 30 m	weiss	25469

Produktmatrix siehe Züblin Katalog