

921488.003




Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 390, H 360
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Reflektor Aluminium mattiert.

Elektrotechnik:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Betriebsgerät | Konverter |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 1 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 2 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 2 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 3 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 75 A |
| Bemessungs-Leistung | 202 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 117 |



Prüfungen:

| | |
|---|-----------------------------|
| Schutzart | IP 65 |
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK07 (Schlagschutz 2 Joule) |
| Sicherheitszeichen | D-Zeichen, F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse | I |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

Lampe 1:


| | |
|------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Sockel | |
| Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Leuchtmittellanzahl | 1 |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 6 |

Maße und Gewichte:

| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser D | 390 mm |
| Höhe H | 360 mm |
| Pendellänge LP | |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 6,42 kg |

Lichttechnik:

| | |
|-----------------------|-----------|
| UGR | 26 |
| Ausstrahl-Winkel | 87° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 23.500 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |



921488.003



Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 390, H 360
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Reflektor Aluminium mattiert.

Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982112.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

Ersatzteile

Reflektor Aluminium

982114.004 D 327, H 150 silberfarben