





### REICHWEITE



H	Ø*
2 m	20 m
3 m	26 m
4 m	28 m
5 m	30 m
6 m	30 m
7 m	30 m
8 m	30 m

\* Maximalwerte



### Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

# Swiss Garde 360 Premium UP Swiss Garde 360 Premium UP RA

Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal

### MERKMALE



- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen und Kellerräume
- Rundes oder quadratisches Design, UP oder AP Montage
- Einstellung aller Parameter manuell oder per P-IR Fernbedienung

### TECHNISCHE DATEN


**Nennspannung:** 230V/50 Hz  
**Schaltleistung:** 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)  
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)  
**Erfassungsbereich:** 360°  
**Reichweite:** ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe  
**Montagehöhe:** ca. 2–8 m  
**Dämmungsregler:** 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)  
**Zeitregler:** Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min  
**Schutzart:** IP20 Innenmontage, Klasse II  
**Temperaturbereich:** -20 bis +40 °C  
**Masse:** Swiss Garde 360 Premium UP: 88x88x50 mm (Sichtmass)  
 Swiss Garde 360 Premium UP RA: Ø 105x50 mm (Sichtmass)  
**Prüfzeichen:** TÜV Süd, CE

### AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

### Swiss Garde 360 Premium UP



### Swiss Garde 360 Premium UP RA RA = Runde Abdeckung



### Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Premium UP	weiss	25060	535 944 705
Swiss Garde 360 Premium UP RA	weiss	25065	535 945 805

Produktmatrix siehe Züblin Katalog