

672218.002

Serie: GSUN S Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED
Abmessungen:	L 327, B 45, H 237
Lieferbare Farbe:	weiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Mit Universal-Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie beigelegt. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	5,5 W
Einschaltstrom / Einschaltzeit	

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzart	IP 30
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich

Lampe 1:

Lichtfarbe	865
Farbtemperatur	6500K
Leuchtmittelanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Höhe H	237 mm
Länge L	327 mm
Breite B	45 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,36 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	85

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Ausführung Akku	NiCd
Überwachung	automatischer Selbsttest
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau
Erkennungsweite	32 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung

Zubehör

Befestigungssets
981780.002.1 weiß

Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage
981884.002.1 leuchtenweiß

Pendelset
981777.012.1 weiß

Rettungszeichenfolien
991129.03

Wandausleger
981797.002.1 leuchtenweiß