





REICHWEITE



H	R*	R*
1,0 m	2 m	6 m
1,5 m	3 m	7 m
2,0 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	9 m
3,0 m	4 m	10 m

*Maximalwerte



Präsenz (Aufenthaltsbereich)

Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)

Bewegung (Durchgangsbereich)

Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>

Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 300 Präsenz UP Max

Präsenzmelder für UP-Wandmontage mit integriertem Taster für manuelles Schalten

MERKMALE



- Ideal für Korridore, Büros und Türbereiche
- Präsenzmelder mit Tasterfunktion (blockierbar) für die manuelle Lichtsteuerung
- Licht manuell ein- oder ausschaltbar mit 10 min oder 10 h Timer
- Mit unsichtbarer Schraubenfixierung auch für öffentliche Bereiche geeignet
- Dank 3 PIR Sensoren geeignet für die Wandmontage auf 1–2,5 m Höhe
- Farblich auf Feller EDIZIOdue Schaltprogramm abgestimmt.


TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2000W/8,7A ohmisch (cos φ 1,0)
 1000VA/4,35A max. induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 180°
Reichweite: ca. 4 m Radius Präsenz, ca. 10 m Radius bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 1–3 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Taster Timer: 10 min oder 10 h OFF/ON, deaktivierbar
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: 88x88x35 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen: TÜV Süd, CE

Farbvarianten



schwarz 60 hellgrau 65 dunkelgrau 67 coffee 57 berry 41



Swiss Garde 300 Präsenz UP Max mit Handschalter, Fixierungsschraube und Timer.

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	weiss 61	25395CH	535 932 405
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	schwarz 60	25396CH	535 932 455
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	hellgrau 65	25397CH	535 932 435
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	dunkelgrau 67	25391CH	535 932 445
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	coffee 57	25398CH	535 932 495
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	berry 41	25399CH	535 932 475
Swiss Garde 300 Präsenz UP Max	berry-push	25372CH	535 932 425

Produktmatrix siehe Züblin Katalog