





### REICHWEITE



H	Ø*	Ø*
2,0 m	4 m	10 m
2,5 m	5 m	12 m
3,0 m	6 m	14 m
3,5 m	7 m	16 m
4,0 m	(8 m)	16 m
5,0 m	(8 m)	16 m
6,0 m	(8 m)	16 m

\* Maximalwerte



- Präsenz (Aufenthaltsbereich)**  
 Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegung (Durchgangsbereich)**  
 Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

# Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 16 m

Version 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal zu Master Serien gleicher Bauform

### MERKMALE

**PIR** **IP20**

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage

### TECHNISCHE DATEN

**Nennspannung:** 230V/50 Hz  
**Schaltleistung:** nur in Kombination mit Swiss Garde 360 Präsenz Master  
**Erfassungsbereich:** 360°  
**Reichweite:** ca. Ø 6 m Präsenz, ca. Ø 14 m bei 3 m Höhe  
**Montagehöhe:** ca. 2–6 m  
**Schutzart:** IP20 Innenmontage, Klasse II  
**Temperaturbereich:** -20 bis +40 °C  
**Masse:** Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m: 88x88x35 mm (Sichtmass)  
 Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 16 m: Ø 105x35 mm (Sichtmass)  
**Prüfzeichen:** TÜV Süd, CE

### AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

### IP55 Gehäuse




Strahlwassergeschützte Gehäuse für Auf- und Unterputzmontage  
 siehe Züblin Katalog

### SG 360 Präsenz Slave 16 m



### SG 360 Präsenz Slave RA 16 m RA = Runde Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m	weiss	<b>25458</b>
Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 16 m	weiss	<b>25459</b>

Produktmatrix siehe Züblin Katalog