


Montageart: Stand
 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 130, H 600
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Bemessungs-Leistung
 Spannung
 Leuchten an Sicherung B10A
 Leuchten an Sicherung B16A
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute

Konverter
 11 W
 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
 50
 80
 30 A / 15 μ s
 22



Prüfungen:

Schutzart IP 54
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Umgebungstemperatur min. -20 °C
 Umgebungstemperatur max. 25 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Leuchtmittellanzahl 6
 Lebensdauer 25000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 130 mm
 Höhe H 600 mm
 Gewicht 3,2 kg

Lichttechnik:

UGR 29,6
 Ausstrahl-Winkel 117°/117°
 Bemessungs-Lichtstrom 240 lm
 Farbwiedergabeindex 80