

# 451210.009




Serie: Planox ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Pendel, Wandanbau  
Schutzart: IP 66  
Schutzklasse: II  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: L 769, B 61, H 50  
Lieferbare Farbe: grau

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	20 W
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	32
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 35 µs
Leuchtenlichtausbeute	113



## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	6

## Maße und Gewichte:

Länge L	769 mm
Breite B	61 mm
Höhe H	50 mm
Deckenstärke	
Gewicht	540

## Lichttechnik:

Bemessungs-Lichtstrom	2.250 lm
UGR	25,1
Ausstrahl-Winkel	175°/111°
Farbwiedergabeindex	80



# 451210.009



Serie: Planox ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Pendel, Wandanbau  
Schutzart: IP 66  
Schutzklasse: II  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: L 769, B 61, H 50  
Lieferbare Farbe: grau

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

### Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss

982179.009 Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss grau

### Drehverschluss

982429.009 Drehverschluss grau

### Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung

982430.000 Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung edelstahl