


Montageart: Podest
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 50, B 100, H 400
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	9 W
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	110
Leuchten an Sicherung B16A	180
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 13 µs
Leuchtenlichtausbeute	38

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Leuchtmittellanzahl	1
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	50 mm
Breite B	100 mm
Höhe H	400 mm
Gewicht	0,7 kg

Lichttechnik:

UGR	37,9
Ausstrahl-Winkel	54°/0°/65°/65°
Bemessungs-Lichtstrom	340 lm
Farbwiedergabeindex	82

