



721992.0031

Serie: Home 109 Strahler



Montageart: Wandanbau
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 136, B 99, H 220
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas klar. Leuchtmittel (LED-Modul) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Bemessungs-Leistung | 10 W |
| Leuchten an Sicherung B10A | 100 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 160 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 15 A / 10 µs |
| Leuchtenlichtausbeute | 68 |

Prüfungen:

| | |
|---|-----------------------------|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagschutz | IK06 (Schlagschutz 1 Joule) |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 25 °C |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel | A+ |

Lampe 1:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Leuchtmittel | LED |
| Sockel | |
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | 40000 h (L70/B50) |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |

Maße und Gewichte:

| | |
|----------|--------|
| Länge L | 136 mm |
| Breite B | 99 mm |
| Höhe H | 220 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

Lichttechnik:

| | |
|-----------------------|--------|
| UGR | 22 |
| Ausstrahl-Winkel | 47° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 680 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |

