





REICHWEITE



H	B*	L*
2 m	6 m	25 m
3 m	7 m	32 m
4 m	8 m	38 m
5 m	8 m	40 m
6 m	8 m	40 m
7 m	8 m	40 m
8 m	8 m	40 m

*Maximalwerte



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Korridor

Version 360° mit max. 40 m Erfassungsbereich

MERKMALE



- Ideal für Korridore mit tangentiale Gehbewegungen
- Bewegungsmelder mit grossem Erfassungsbereich bis max. Ø 40 m (elliptisch)


TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/max. 10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/max. 5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: ca. 8 m, ca. 16 m je Korridorbereich bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min (20 oder 60 s Pause)
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: Ø 105x35 mm (Sichtmass)

AP-Rahmen IP20



siehe Züblin Katalog



Beschreibung

Swiss Garde 360 Korridor, 40 m

Farbe Art.-Nr. E-No

weiss 25005 535 943 600

Produktmatrix siehe Züblin Katalog