



Deckenleuchte FLAT CCT 33 NOT 18/25W 1980/2750lm

Art-Nr 177816
EAN Code 7618403137914
ELDAS®-Nr 941 307 233
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie FLAT CCT

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "FLAT CCT 33" / weiss / Power switch 18/25W / 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Lumen: 1980/2750lm / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: Notlichtelement (3h), IK10 / IP-Schutzart: IP40 / Masse DxH: 330x53mm

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die «FLAT CCT 28 NOT» auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Dank dem integrierten Notlichtelement leuchtet die «FLAT CCT 28 NOT» für 3 Stunden nach einem Stromunterbruch autonom weiter. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP40 auf, diese umfasst den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X).

- Kann auch bei niedrigen Raumhöhen eingesetzt werden
- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)
- Das Notlichtelement leuchtet 3 Stunden autonom nach einem Stromunterbruch

Spezifikationen

Einsatzgebiet

Deckenanbauleuchte
Wandleuchte
Notleuchte

Zusatzfunktion	Notstromtauglich Funktionsanzeige/Funktionsleuchte
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	25.0 W
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Geeignet für Lampenleistung	25 W 18 W
Notstromversorgung integriert	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	2750 lm 1980 lm
Leuchtenlichtausbeute	110.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥85
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	20
Ohne Dimmfunktion	ja
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP40

Schlagfestigkeit	IK10
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 Grad Celsius 40 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Schaltzyklen	100000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	330 mm
Länge	330.0 mm
Breite	330.0 mm
Höhe	53.0 mm
Nettogewicht	0 kg
Garantie	5 Jahre