





### REICHWEITE



H	Ø*
2 m	20 m
3 m	26 m
4 m	28 m
5 m	30 m
6 m	30 m
7 m	30 m
8 m	30 m

\* Maximalwerte



### Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

# Swiss Garde 360 Premium AP

Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich, IP55 für Innen- und Aussenmontage, 1-Kanal


### MERKMALE



- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen, Kellerräume und Treppenhäuser
- Mit IP55 Schutzart auch für Aussenanwendungen geeignet.
- Grosser Anschlussraum für die Montage

### TECHNISCHE DATEN

**Nennspannung:** 230V/50 Hz  
**Schaltleistung:** 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)  
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)  
**Erfassungsbereich:** 360°  
**Reichweite:** ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe  
**Montagehöhe:** ca. 2–8 m  
**Dämmerungsregler:** 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)  
**Zeitregler:** Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min  
**Schutzart:** IP55, Klasse II  
**Temperaturbereich:** -20 bis +55 °C  
**Masse:** Ø 125x75 mm (Sichtmass)  
**Prüfzeichen:** TÜV Süd, CE



### Beschreibung

Swiss Garde 360 Premium AP

### Farbe Art.-Nr. E-No

weiss 25050 535 943 805

Produktmatrix siehe Züblin Katalog