





REICHWEITE



H	Ø*
2 m	20 m
3 m	26 m
4 m	28 m
5 m	30 m
6 m	30 m
7 m	30 m
8 m	30 m

* Maximalwerte



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Premium UP Swiss Garde 360 Premium UP RA

Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal

MERKMALE



- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen und Kellerräume
- Rundes oder quadratisches Design, UP oder AP Montage
- Einstellung aller Parameter manuell oder per P-IR Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN


Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Dämmungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: Swiss Garde 360 Premium UP: 88x88x50 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 360 Premium UP RA: Ø 105x50 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen: TÜV Süd, CE

AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

Swiss Garde 360 Premium UP



Swiss Garde 360 Premium UP RA RA = Runde Abdeckung



Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Premium UP	weiss	25060	535 944 705
Swiss Garde 360 Premium UP RA	weiss	25065	535 945 805

Produktmatrix siehe Züblin Katalog